□□ □□ □□:

□□ □□:□□ □□ □□ □□
□□: 85% □ 10% □ □ □□□ 5% □ □ □ □
□□: □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□, □□□, □□, □□, □□, □□ □□
□□: 0-6 □ □□ □□ □□□ □□□ □□□
MOQ: 1000 □ □□ □□
□□: □ □ □, □ □, □□□□, □□ □, breathable
□□: □□□ □□ □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□
□□: □□□ requirment □ □□ □□
□□ □□: exw □□ FOB

□□ □□:

□□□ *jixingfeng* □□ □□□□ □□□ □□□ □ □□ □ □ □□ □□□, □□□ □□ □ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□□.

□□ □ □□:

□□□ □□:	jixingfeng	□□□:	□□□ □□ □□ □□
□□ □□:	OEM/ODM□ □□□ □□□ □□□□ □□	□□:	85% □ □ 10% □ □ □□□ □ 5% □□□□□
□□:	□□	□□ □□:	0-6, □ □□
□□ □□:	□ □, □□ (□□)	□□:	13 cm
□□ □□:	2003	□□:	30 g/□
□□ □□:	□□, □□□□□, □□□□□, □□□	□□:	□,□□, □□
□□:	□□□ □□□□	□□:	□□, □□, □ □, □□□, □□
□□:	□, □□ □□□□, □□□	moq:	1000 □ □□ □□
□□:	□□ □□□ □□ □□□ □ □ □□	□□:	□□□ □□□ □□□ □□□ □ □ □□

□□□ □□:

1) □□□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □,

2) □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□□□.

3) □□□ □□ □ □□ □□□ □□ □□ □□□□□□

4) □□ □□□: □□□ □□ □□, □□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□ □ □□□ □□ □□□.

5) OEM□ ODM □□□□ □□ □□

6) □□ □□□□ □□ □□□□, □□□ □□ □□□□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□ □ □ □□

吉行风 JI XING FENG — Our Team

BSCI

OEKO-100

CE

ISO9001



ISO9004

□ □□ □□ □□ □□□:

□□□ □□□ □□□□ □ □ □□□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□, □□□ □ □□□ □□ □□□□. □□□ □□□□ r□□□ □ □□ eply.

吉行风 JI XING FENG — Contact Information