□□ □□:

□□ □□: □□ □□□ □□ □□ □□
□□: 72% □□ 18% □ □ □□□ 10% □ □□□□□
□□: □□□ □□□ □□□□□□ □□, □□, □□□. □□□ □□
□□: □□, □□ □□ □□□ □□□ □□□
MOQ: 1000 □ □□ □□
□□: □□□, breathable, □□ □, □□
□□: □□□ □□ □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□
□□: □□□ requirment □ □□ □□
□□ □□: exw □□ FOB

□□ □□:

□□□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □ □□ □ □ □□ □□□□, □□□□ □□ □ □□ □□ □□ □□ □□.

□□ □ □□:

□□□ □□:	jixingfeng	□□□:	□□ □□□□ □□ □□ □□
□□ □□:	OEM/ODM□ □□□ □□□ □□□□ □□	□□:	72% □ □ 18% □ □ □□□ 10% □□□□□
□□:	□□	□□ □□:	□□, □□
□□ □□:	□ □, □□ □□□	□□:	18-20 cm
□□ □□:	2003	□□:	50-60 g/j
□□ □□:	□□, □□□□□□, □□□□□□, □□□	□□:	□□,□□
□□:	□□□ □□□□	□□:	□□, □□, □□□, □□□
□□:	□, □□ □□□□, □□□	moq:	1000 □ □□ □□
□□:	□□ □□□ □□ □□□ □ □ □□	□□:	□□□ □□□ □□□ □□□ □ □ □□

□□ □□ □□ □□:

□□□ □□□ □□□□ □ □ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□□ □□□□. □□□ □ □□□ □□ □□□□. □□□ □□□□ r□□□ □ □□ eply.